

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 10:10

Наименование	Параметры
<p>МС3000 2110-02-ТЗ**(-5+80)-0,1-0,25 кПа-24-И-А4-Н13</p>	<p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Модель 2110</p> <p>Материал мембраны / Материал полости камеры Сплав 36НХТЮ / Сталь 12Х18Н10Т</p> <p>Климатическое исполнение ТЗ</p> <p>Температура окружающей среды -5...+80°C</p> <p>Основная погрешность 0,1%</p> <p>Предел измерений 0...0,25 кПа</p> <p>Выходной сигнал 20-4 мА</p> <p>Блок уставок исполнение А (маломощные ключи для коммутации постоянного тока)</p> <p>Исходное состояние выходных ключей (контактов): вариант 4: ключ уставки 1 нормально-разомкнутый, ключ уставки 2 нормально-замкнутый (On01)</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Н13</p> <p>Цифровая индикация С цифровой индикацией</p> <p>Разъем Без разъёма</p> <p>ТУ 4212-004-17668297-05</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9026202009</p>