

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 06:25

Наименование	Параметры
МС3000 2110-02-ТЗ**(-5+80)-0,1-0,25 кПа-24-И-С5-Н17	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1142 371">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 427 794 495">Модель 2110</p> <p data-bbox="671 551 1445 618">Материал мембраны / Материал полости камеры Сплав 36НХТЮ / Сталь 12Х18Н10Т</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение ТЗ</p> <p data-bbox="671 797 1203 864">Температура окружающей среды -5...+80°С</p> <p data-bbox="671 920 1031 987">Основная погрешность 0,1%</p> <p data-bbox="671 1043 970 1111">Предел измерений 0...0,25 кПа</p> <p data-bbox="671 1167 944 1234">Выходной сигнал 20-4 мА</p> <p data-bbox="671 1290 1350 1402">Блок уставок исполнение С (ключи типа "сухой контакт" для коммутации постоянного и переменного тока)</p> <p data-bbox="671 1458 1461 1603">Исходное состояние выходных ключей (контактов): вариант 5: срабатывание ключей запрещено (OFF) при этом оба ключа разомкнуты (00)</p> <p data-bbox="671 1659 1232 1727">Комплект монтажных частей (КМЧ) Н17</p> <p data-bbox="671 1783 1023 1850">Цифровая индикация С цифровой индикацией</p> <p data-bbox="671 1906 852 1973">Разъем Без разъёма</p> <p data-bbox="671 2029 991 2096">ТУ 4212-004-17668297-05</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202009</p>