

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 07:50



Наименование	Параметры
<p>МС3000 2110-01-У2*(-30+50)-0,1-0,25 кПа-24-И-В3-Н15</p>	<p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p><b>Модель</b> 2110</p> <p><b>Материал мембраны / Материал полости камеры</b> Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -30...+50°C</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,1%</p> <p><b>Предел измерений</b> 0...0,25 кПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 20-4 мА</p> <p><b>Блок уставок</b> исполнение В (ключи с повышенной нагрузочной способностью для коммутации постоянного тока)</p> <p><b>Исходное состояние выходных ключей (контактов):</b> вариант 3: ключ уставки 1 нормально-замкнутый, ключ уставки 2 нормально-разомкнутый (On10)</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Н15</p> <p><b>Цифровая индикация</b> С цифровой индикацией</p> <p><b>Разъем</b> Без разъёма</p> <p><b>ТУ</b> 4212-004-17668297-05</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202009</p>