

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 07:28



| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| <p>МС3000 2110-02-У2*(-30+50)-0,1-0,6<br/>кПа-42-А3</p> | <p><b>Тип измеряемого давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b><br/>Общепромышленное</p> <p><b>Модель</b><br/>2110</p> <p><b>Материал мембраны / Материал полости камеры</b><br/>Сплав 36НХТЮ / Сталь 12Х18Н10Т</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>У2</p> <p><b>Температура окружающей среды</b><br/>-30...+50°C</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,1%</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>0...0,6 кПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4-20 мА</p> <p><b>Блок уставок</b><br/>исполнение А (маломощные ключи для коммутации постоянного тока)</p> <p><b>Исходное состояние выходных ключей (контактов):</b><br/>вариант 3: ключ уставки 1 нормально-замкнутый, ключ уставки 2 нормально-разомкнутый (On10)</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b><br/>без КМЧ</p> <p><b>Цифровая индикация</b><br/>Без цифровой индикации</p> <p><b>Разъем</b><br/>Без разъёма</p> <p><b>ТУ</b><br/>4212-004-17668297-05</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026202009</p> |