

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 07:29

Наименование	Параметры
МС3000 Exia 2120-01-У2*(-30+50)-0,1-1 кПа-42	<p data-bbox="671 181 1098 248">Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p data-bbox="671 304 1214 371">Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь</p> <p data-bbox="671 427 794 495">Модель 2120</p> <p data-bbox="671 551 1445 618">Материал мембраны / Материал полости камеры Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием</p> <p data-bbox="671 674 1107 741">Климатическое исполнение У2</p> <p data-bbox="671 797 1203 864">Температура окружающей среды -30...+50°C</p> <p data-bbox="671 920 1031 987">Основная погрешность 0,1%</p> <p data-bbox="671 1043 970 1111">Предел измерений 0...1 кПа</p> <p data-bbox="671 1167 944 1234">Выходной сигнал 4-20 мА</p> <p data-bbox="671 1290 932 1357">Блок уставок без блока уставок</p> <p data-bbox="671 1413 1286 1525">Исходное состояние выходных ключей (контактов): без блока уставок</p> <p data-bbox="671 1581 1230 1648">Комплект монтажных частей (КМЧ) без КМЧ</p> <p data-bbox="671 1704 1035 1771">Цифровая индикация Без цифровой индикации</p> <p data-bbox="671 1827 850 1895">Разъем Без разъёма</p> <p data-bbox="671 1951 991 2018">ТУ 4212-004-17668297-05</p> <p data-bbox="671 2074 874 2141">ТН ВЭД ЕАЭС 9026202009</p> <p data-bbox="671 2197 850 2240">ОКПД 2 26.51.52.130</p>