

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:06



Наименование	Параметры
<p>МС3000 2110-02-У2*(-30+50)-0,1-1 кПа-42-С1-Н15</p>	<p><b>Тип измеряемого давления</b> Избыточное</p> <p><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p><b>Модель</b> 2110</p> <p><b>Материал мембраны / Материал полости камеры</b> Сплав 36НХТЮ / Сталь 12Х18Н10Т</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> У2</p> <p><b>Температура окружающей среды</b> -30...+50°С</p> <p><b>Основная погрешность</b> 0,1%</p> <p><b>Предел измерений</b> 0...1 кПа</p> <p><b>Выходной сигнал</b> 4-20 мА</p> <p><b>Блок уставок</b> исполнение С (ключи типа "сухой контакт" для коммутации постоянного и переменного тока)</p> <p><b>Исходное состояние выходных ключей (контактов):</b> вариант 1: оба ключа нормально-разомкнутые (On00)</p> <p><b>Комплект монтажных частей (КМЧ)</b> Н15</p> <p><b>Цифровая индикация</b> Без цифровой индикации</p> <p><b>Разъем</b> Без разъёма</p> <p><b>ТУ</b> 4212-004-17668297-05</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026202009</p> <p><b>ОКПД 2</b></p>