

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 07:47

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Преобразователь давления HU 300-Р5K0-E-5-BZ0-HU0-X8-X0-00R-ГП | <p>Предел измерений 5000 psi</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА / 2-х пров. / 0ExialICT4</p> <p>Основная погрешность 0,25%</p> <p>Механическое присоединение WECO 2" 1502</p> <p>Исполнение по условиям эксплуатации Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p>Госповерка ГП</p> <p>Тип давления Избыточное</p> <p>Электрическое присоединение Разъем Glenair GC379-2-14S-2P, 4-конт. / IP 67</p> <p>Материал штуцера Сплав inconel X718®</p> <p>Материал мембраны Сплав inconel X750®</p> <p>Степень защиты IP 67</p> <p>ТУ 4212-000-7718542411-19</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9026202000</p> <p>ОКПД 2 26.51.52.130</p> |