

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 18:38

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Преобразователь давления HU 300-P5K0-4-R-BZ0-HU0-78-Z8-999-ГП | <b>Предел измерений:</b> 5000 psi  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 0...5 В / 3-х пров.  |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> WECO 2" 1502                                    |
|   | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4PH)                        |
|   | <b>Госповерка:</b> ГП  |
|   | <b>Тип давления:</b> Избыточное  |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,25% с протоколом калибровки                         |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> Разъем Glenair GC379-2-14S-2P, 4-конт. / IP 67 |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4PH)                         |
|   | <b>Исполнение по условиям эксплуатации:</b> По запросу (указать при заказе)        |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP 67   |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130  |