

# Спецификация

Сформировано: 06.06.2026 08:44

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Преобразователь давления HU 300-Р6К0-Е-5-TR0-HU1-78-Z8-00R-ГП | <b>Предел измерений:</b> 6000 psi   |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА / 2-х пров. / 0ЕхiallCT4  |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,25%  |
|   | <b>Механическое присоединение:</b> WECO 2" 2002/2202  |
|   | <b>Материал мембраны:</b> Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4РН)   |
|   | <b>Исполнение по условиям эксплуатации:</b> Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)                     |
|   | <b>Госповерка:</b> ГП   |
|   | <b>Тип давления:</b> Избыточное   |
|   | <b>Электрическое присоединение:</b> Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68 |
|   | <b>Материал штуцера:</b> Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4РН)  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP 67  |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-000-7718542411-19   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |