

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 04:49

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Преобразователь давления HU 300-9999-E-5-TR0-HU0-X8-Z8-00R | <p><b>Выходной сигнал</b><br/>4...20 мА / 2-х пров. / 0ExialICT4</p> <p><b>Основная погрешность</b><br/>0,25%</p> <p><b>Механическое присоединение</b><br/>WECO 2" 1502</p> <p><b>Материал мембраны</b><br/>Нержавеющая сталь 1.4548 (17-4PH)</p> <p><b>Исполнение по условиям эксплуатации</b><br/>Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)</p> <p><b>Госповерка</b><br/>-</p> <p><b>Тип давления</b><br/>Избыточное</p> <p><b>Предел измерений</b><br/>По запросу (указать при заказе)</p> <p><b>Электрическое присоединение</b><br/>Герметичный каб. ввод для погружного исполнения с кабелем PVC 4 м / IP 68</p> <p><b>Материал штуцера</b><br/>Сплав inconel X718®</p> <p><b>Степень защиты</b><br/>IP 67</p> <p><b>ТУ</b><br/>4212-000-7718542411-19</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>9026202000</p> <p><b>ОКПД 2</b><br/>26.51.52.130</p> |