

Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 19:04

Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-Вн-2150-П-09-У*2(-30...+50°C)-0,25-0,16 МПа-05-K1/2-IP65-ГП	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Исполнение по взрывозащите: Взрывонепроницаемая оболочка
	Предел измерений: 0...0,16 МПа
	Основная погрешность: 0,25%
	Климатическое исполнение: У*2
	Степень защиты: IP65
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Модель: 2150
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Монтажный фланец с резьбовым отверстием K1/2
	Питание: 15...42 В
	Скоба и кронштейн: Без скобы и кронштейна
	Температура окружающей среды: -30...+50°C
	Протокол HART: Без протокола
	Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой: Титановый сплав / Сталь12X18H10T
	Вентильный или клапанный блок: Без вентильного блока
	Разъем: Без разъёма
	Приработка: С приработкой 360 часов
	Поверка: с госповеркой
	ТУ: 4212-028-42334258-2005
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130