

# Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 03:07

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-Вн-2171-01-У*2(-30...+50°C)-0,5-63 МПа-42-К-В-Р-IP65-ГП | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное   |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Взрывонепроницаемая оболочка   |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> У*2  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP65   |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА   |
|   | <b>Модель:</b> 2171   |
|   | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ   |
|   | <b>Питание:</b> 15...42 В   |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -30...+50°C  |
|   | <b>Протокол HART:</b> Без протокола   |
|   | <b>Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой:</b> Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием |
|   | <b>Вентильный или клапанный блок:</b> С вентильным блоком   |
|   | <b>Разъем:</b> с разъёмом   |
|   | <b>Приработка:</b> без приработки   |
|   | <b>Поверка:</b> с госповеркой   |
|   | <b>Скоба и кронштейн:</b> Кронштейн, для крепления на стену   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...63 МПа   |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-028-42334258-2005   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |