

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:37

| Наименование | Параметры |
|---|---|
| Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-Ex-2171-11-УХЛ**3.1(-10...+80°C)-0,5-63 МПа-42-К-В-Р-IP65 | <p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Исполнение по взрывозащите Искробезопасная электрическая цепь</p> <p>Основная погрешность 0,5%</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Выходной сигнал 4...20 мА</p> <p>Модель 2171</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) без КМЧ</p> <p>Питание 15...42 В</p> <p>Температура окружающей среды -10...+80°C</p> <p>Протокол HART Без протокола</p> <p>Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой Титановый сплав, Сталь 316L / Сталь12X18Н10Т</p> <p>Вентильный или клапанный блок С вентильным блоком</p> <p>Разъем с разъёмом</p> <p>Климатическое исполнение УХЛ**3.1</p> <p>Приработка без приработки</p> <p>Поверка без госповерки</p> <p>Скоба и кронштейн Кронштейн для крепления на стену</p> |