

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 19:08

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-Вн-2171-07-УХЛ*З.1(+1...+50°C)-0,5-63 МПа-42-В-Р-IP67 | <b>Тип измеряемого давления:</b> Избыточное   |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Взрывонепроницаемая оболочка                               |
|   | <b>Основная погрешность:</b> 0,5%   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ*З.1  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> 4...20 мА   |
|   | <b>Модель:</b> 2171   |
|   | <b>Комплект монтажных частей (КМЧ):</b> без КМЧ   |
|   | <b>Питание:</b> 15...42 В   |
|   | <b>Скоба и кронштейн:</b> Без скобы и кронштейна  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> +1...+50°C   |
|   | <b>Протокол HART:</b> Без протокола   |
|   | <b>Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой:</b> Тантал / Сталь12Х18Н10Т |
|   | <b>Вентильный или клапанный блок:</b> С вентильным блоком                                     |
|   | <b>Разъем:</b> с разъёмом   |
|   | <b>Приработка:</b> без приработки   |
|   | <b>Поверка:</b> без госповерки  |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP67   |
|   | <b>Предел измерений:</b> 0...63 МПа   |
|   | <b>ТУ:</b> 4212-028-42334258-2005   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026202000  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.130   |