

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 08:36

Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-2171-01-УХЛ*3.1(+1...+50°C)-0,5-63 МПа-24-К1/4-В-Р-IP67-ГП	<p>Тип измеряемого давления Избыточное</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Основная погрешность 0,5%</p> <p>Климатическое исполнение УХЛ*3.1</p> <p>Выходной сигнал 20...4 мА</p> <p>Модель 2171</p> <p>Комплект монтажных частей (КМЧ) Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/4</p> <p>Питание 15...42 В</p> <p>Скоба и кронштейн Без скобы и кронштейна</p> <p>Температура окружающей среды +1...+50°C</p> <p>Протокол HART Без протокола</p> <p>Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием</p> <p>Вентильный или клапанный блок С вентильным блоком</p> <p>Разъем с разъёмом</p> <p>Приработка без приработки</p> <p>Поверка с госповеркой</p> <p>Степень защиты IP67</p>