

Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 23:47

Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-2120-П-07-Т*3(+1...+50°C)-0,25-6,3 кПа-05-К1/2-IP65-ГП	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Предел измерений: 0...6,3 кПа
	Основная погрешность: 0,25%
	Климатическое исполнение: Т*3
	Степень защиты: IP65
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Модель: 2120
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2
	Питание: 15...42 В
	Скоба и кронштейн: Без скобы и кронштейна
	Температура окружающей среды: +1...+50°C
	Протокол HART: Без протокола
	Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой: Тантал / Сталь12Х18Н10Т
	Вентильный или клапанный блок: Без вентильного блока
	Разъем: Без разъёма
	Приработка: С приработкой 360 часов
	Поверка: с госповеркой
	ТУ: 4212-028-42334258-2005
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130