

Спецификация

Сформировано: 02.06.2026 11:25

Наименование	Параметры
Преобразователь Сапфир-22МПС-ДИ-2120-П-01-У**2(-40...+80°C)-0,25-2,5 кПа-05-К1/2-IP65-ГП	Тип измеряемого давления: Избыточное
	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное
	Предел измерений: 0...2,5 кПа
	Основная погрешность: 0,25%
	Степень защиты: IP65
	Выходной сигнал: 0...5 мА
	Модель: 2120
	Комплект монтажных частей (КМЧ): Монтажный фланец с резьбовым отверстием К1/2
	Питание: 15...42 В
	Скоба и кронштейн: Без скобы и кронштейна
	Температура окружающей среды: -40...+80°C
	Протокол HART: Без протокола
	Материал мембраны / Материал деталей контактирующих со средой: Сплав 36НХТЮ / Углеродистая сталь с покрытием
	Вентильный или клапанный блок: Без вентильного блока
	Разъем: Без разъёма
	Климатическое исполнение: У**2
	Приработка: С приработкой 360 часов
	Поверка: с госповеркой
	ТУ: 4212-028-42334258-2005
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026202000
	ОКПД 2: 26.51.52.130