

Спецификация

Сформировано: 03.06.2026 23:46

Наименование	Параметры
Расходомер Метран-390М 015 P F40 S 1 R 10 ZZ OL 14 H Z HT	Диаметр условного прохода Ду (DN), мм: Ду 15 мм
	Материал проточной части: Нержавеющая сталь AISI 304
	Присоединение к процессу: Фланцевое EN1092-1 PN40, Type 01, впадина (Form F)
	Исполнение по диапазону температур измеряемой среды: Стандартное (от -40 °С до +250 °С)
	Исполнение расходомера по наличию канала температуры: Без канала температуры, для давления процесса до 4 МПа включительно
	Тип монтажа: Удаленный
	Длина кабеля: 10 м
	Наличие ЖКИ: Преобразователь без ЖКИ
	Исполнение по взрывозащите: Общепромышленное исполнение
	Измеряемая среда: жидкость
	Исполнение по погрешности (жидкость): 0,5%
	Выходной сигнал: Частотно-импульсный, 4-20 мА + HART
	Исполнение расходомера: Стандартный продукт
	Протокол испытаний: С протоколом гидроиспытаний
	Протокол калибровки: С протоколом калибровки
	Исполнение по погрешности (газ, пар): 2,0%
	Температура окружающей среды: -55...+70°С
	Степень защиты: IP66/67
	Питание: 16...36 В
	ТУ: 4213-101-51453097-2023
	ТН ВЭД ЕАЭС: 9026802000
	ОКПД 2: 26.51.52.110