

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 15:12

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Расходомер Метран-390М 015 P D10 H 2 R 09 ZZ OL 11 H Z | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> Ду 15 мм  |
|  | <b>Материал проточной части:</b> Нержавеющая сталь AISI 304   |
|  | <b>Присоединение к процессу:</b> Фланцевое EN1092-1 PN10, Type 01, соединительный выступ (Form B1)                              |
|  | <b>Исполнение по диапазону температур измеряемой среды:</b> Высокотемпературное (от -40 °C до +350 °C)                          |
|  | <b>Исполнение расходомера по наличию канала температуры:</b> С каналом температуры, для давления процесса до 4 МПа включительно |
|  | <b>Тип монтажа:</b> Удаленный   |
|  | <b>Длина кабеля:</b> 9 м  |
|  | <b>Наличие ЖКИ:</b> Преобразователь без ЖКИ   |
|  | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное исполнение  |
|  | <b>Измеряемая среда:</b> газ  |
|  | <b>Исполнение по погрешности (жидкость):</b> 0,5%   |
|  | <b>Выходной сигнал:</b> Частотно-импульсный, 4-20 мА + HART   |
|  | <b>Исполнение расходомера:</b> Стандартный продукт  |
|  | <b>Протокол испытаний:</b> Без протокола гидроиспытаний   |
|  | <b>Протокол калибровки:</b> Без протокола калибровки  |
|  | <b>Исполнение по погрешности (газ, пар):</b> 0,75%  |
|  | <b>Температура окружающей среды:</b> -55...+70°C  |
|  | <b>Степень защиты:</b> IP66/67  |
|  | <b>Питание:</b> 16...36 В   |
|  | <b>ТУ:</b> 4213-101-51453097-2023   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026802000  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.110   |