

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 20:12

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Расходомер Метран-390М 015 P W4C S 1 R 11 ZZ OL 34 H Z HT | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> Ду 15 мм   |
|   | <b>Материал проточной части:</b> Нержавеющая сталь AISI 304  |
|   | <b>Присоединение к процессу:</b> Бесфланцевое PN40, ответные фланцы из углеродистой стали  |
|   | <b>Исполнение по диапазону температур измеряемой среды:</b> Стандартное (от -40 °С до +250 °С)                                   |
|   | <b>Исполнение расходомера по наличию канала температуры:</b> Без канала температуры, для давления процесса до 4 МПа включительно |
|   | <b>Тип монтажа:</b> Удаленный  |
|   | <b>Длина кабеля:</b> 11 м  |
|   | <b>Наличие ЖКИ:</b> Преобразователь без ЖКИ  |
|   | <b>Исполнение по взрывозащите:</b> Общепромышленное исполнение   |
|   | <b>Измеряемая среда:</b> газ   |
|   | <b>Исполнение по погрешности (жидкость):</b> 1,0%  |
|   | <b>Выходной сигнал:</b> Частотно-импульсный, 4-20 мА + HART  |
|   | <b>Исполнение расходомера:</b> Стандартный продукт   |
|   | <b>Протокол испытаний:</b> С протоколом гидроиспытаний   |
|   | <b>Протокол калибровки:</b> С протоколом калибровки  |
|   | <b>Исполнение по погрешности (газ, пар):</b> 2,0%  |
|   | <b>Температура окружающей среды:</b> -55...+70°С   |
|   | <b>Степень защиты:</b> IP66/67   |
|   | <b>Питание:</b> 16...36 В  |
|   | <b>ТУ:</b> 4213-101-51453097-2023  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 9026802000   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52.110  |