

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 15:07

| Наименование | Параметры |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Массовый расходомер с трансмиситтером СКАТ-С-С-300-016-1- Н-1-Н-А-А | <p data-bbox="671 181 943 248">Тип сенсора U-образный сенсор</p> <p data-bbox="671 304 1310 371">Диаметр условного прохода Ду (DN), мм 300 мм</p> <p data-bbox="671 427 1198 495">Максимальное рабочее давление 1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1302 618">Фланец Исполнение 1. С соединительным выступом</p> <p data-bbox="671 674 1374 741">Исполнение сенсора и трансмиттера Низкотемпературный разнесенный: -200 ...125°C</p> <p data-bbox="671 797 1254 864">Назначение или область применения Измерение плотности, кг/м³</p> <p data-bbox="671 920 911 987">Класс точности 1</p> <p data-bbox="671 1043 1142 1111">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 1167 991 1234">Питание 24 В постоянного тока</p> <p data-bbox="671 1290 1310 1357">Выходной сигнал RS-485, токовый 4-20мА и импульсный выход</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -200...+125°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -40...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 927 1727">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1783 879 1850">Погрешность 0,5 кг/м³</p> <p data-bbox="671 1906 1023 1973">ТУ 4213-003-63164010-2018</p> <p data-bbox="671 2029 863 2096">ТН ВЭД ЕАЭС 9026102900</p> <p data-bbox="671 2152 799 2219">ОКПД 2 26.51.52</p> |