

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 02:27

Наименование	Параметры
Массовый расходомер с трансмиситтером СКАТ-С-М-008-250-1- В-5-Н-А-Н	<p data-bbox="671 181 863 253">Тип сенсора Микросенсор</p> <p data-bbox="671 304 1310 376">Диаметр условного прохода Ду (DN), мм 8 мм</p> <p data-bbox="671 427 1198 499">Максимальное рабочее давление 25 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1302 622">Фланец Исполнение 1. С соединительным выступом</p> <p data-bbox="671 674 1374 745">Исполнение сенсора и трансмиттера Высокотемпературный разнесенный: -50 ...350°C</p> <p data-bbox="671 797 1254 869">Назначение или область применения Измерение плотности, кг/м³</p> <p data-bbox="671 920 911 992">Класс точности 5</p> <p data-bbox="671 1043 1142 1115">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 1167 991 1238">Питание 24 В постоянного тока</p> <p data-bbox="671 1290 1190 1361">Выходной сигнал HART, токовый 4-20 мА, импульсный</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1485">Температура измеряемой среды -50...+350°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1608">Температура окружающей среды -40...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 927 1731">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1783 879 1854">Погрешность 1,0 кг/м³</p> <p data-bbox="671 1906 1023 1977">ТУ 4213-003-63164010-2018</p> <p data-bbox="671 2029 847 2101">ТН ВЭД ЕАЭС 9026102900</p> <p data-bbox="671 2152 799 2224">ОКПД 2 26.51.52</p>