

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 13:31

Наименование	Параметры
<p>Массовый расходомер с трансмиситтером СКАТ-С-Н-008-100-1- Н-2-Н-А-А</p>	<p>Тип сенсора Прямотрубный сенсор</p> <p>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм 8 мм</p> <p>Максимальное рабочее давление 10 МПа</p> <p>Фланец Исполнение 1. С соединительным выступом</p> <p>Исполнение сенсора и трансмиттера Низкотемпературный разнесенный: -200 ...125°C</p> <p>Назначение или область применения Измерение плотности, кг/м³</p> <p>Класс точности 2</p> <p>Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p>Питание 24 В постоянного тока</p> <p>Выходной сигнал RS-485, токовый 4-20мА и импульсный выход</p> <p>Температура измеряемой среды -200...+125°C</p> <p>Температура окружающей среды -40...+60°C</p> <p>Степень защиты IP65</p> <p>Погрешность 1,0 кг/м³</p> <p>ТУ 4213-003-63164010-2018</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 9026102900</p> <p>ОКПД 2 26.51.52</p>