

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 10:01



Наименование	Параметры
Массовый расходомер с трансмиситтером СКАТ-С-С-300-016-5- Н-1-Н-А-А	<p data-bbox="671 181 943 248"><b>Тип сенсора</b> U-образный сенсор</p> <p data-bbox="671 304 1310 371"><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b> 300 мм</p> <p data-bbox="671 427 1198 495"><b>Максимальное рабочее давление</b> 1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 935 618"><b>Фланец</b> Исполнение 5. Паз</p> <p data-bbox="671 674 1374 741"><b>Исполнение сенсора и трансмиттера</b> Низкотемпературный разнесенный: -200 ...125°C</p> <p data-bbox="671 797 1254 864"><b>Назначение или область применения</b> Измерение плотности, кг/м<sup>3</sup></p> <p data-bbox="671 920 911 987"><b>Класс точности</b> 1</p> <p data-bbox="671 1043 1142 1111"><b>Исполнение по взрывозащите</b> Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 1167 991 1234"><b>Питание</b> 24 В постоянного тока</p> <p data-bbox="671 1290 1310 1357"><b>Выходной сигнал</b> RS-485, токовый 4-20мА и импульсный выход</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480"><b>Температура измеряемой среды</b> -200...+125°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603"><b>Температура окружающей среды</b> -40...+60°C</p> <p data-bbox="671 1659 927 1727"><b>Степень защиты</b> IP65</p> <p data-bbox="671 1783 879 1850"><b>Погрешность</b> 0,5 кг/м<sup>3</sup></p> <p data-bbox="671 1906 1023 1973"><b>ТУ</b> 4213-003-63164010-2018</p> <p data-bbox="671 2029 871 2096"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9026102900</p> <p data-bbox="671 2152 799 2219"><b>ОКПД 2</b> 26.51.52</p>