

Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 06:25

Наименование	Параметры
Массовый расходомер с трансмиситтером СКАТ-С-С-050-016-Х- Р-1-Н-А-А	<p data-bbox="671 181 943 248">Тип сенсора U-образный сенсор</p> <p data-bbox="671 304 1310 371">Диаметр условного прохода Ду (DN), мм 50 мм</p> <p data-bbox="671 427 1198 495">Максимальное рабочее давление 1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 551 1038 618">Фланец Специальное исполнение</p> <p data-bbox="671 674 1246 741">Исполнение сенсора и трансмиттера Разнесенный/Раздельный: -50 ...200°C</p> <p data-bbox="671 797 1254 864">Назначение или область применения Измерение плотности, кг/м³</p> <p data-bbox="671 920 911 987">Класс точности 1</p> <p data-bbox="671 1043 1142 1111">Исполнение по взрывозащите Общепромышленное</p> <p data-bbox="671 1167 991 1234">Питание 24 В постоянного тока</p> <p data-bbox="671 1290 1310 1357">Выходной сигнал RS-485, токовый 4-20мА и импульсный выход</p> <p data-bbox="671 1413 1182 1480">Температура измеряемой среды -50...+200°C</p> <p data-bbox="671 1536 1206 1603">Температура окружающей среды -50...+70°C</p> <p data-bbox="671 1659 927 1727">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 1783 879 1850">Погрешность 0,5 кг/м³</p> <p data-bbox="671 1906 1023 1973">ТУ 4213-003-63164010-2018</p> <p data-bbox="671 2029 871 2096">ТН ВЭД ЕАЭС 9026102900</p> <p data-bbox="671 2152 791 2219">ОКПД 2 26.51.52</p>