

# Спецификация

Сформировано: 29.05.2026 02:26

Наименование	Параметры
Регулятор давления РД-НО-65нж-32 м3/ч-(0,04...0,16)МПа-200°С с сильфонным уплотнением СТ12-45 СНИЦ.423 117.013 ТУ	<b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"
	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 65
	<b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 200°С
	<b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6 МПа
	<b>Диапазон регулирования:</b> (0,04...0,16)МПа
	<b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 32 м3/ч
	<b>Тип уплотнения по штоку:</b> Сильфонное уплотнение СТ12-45
	<b>Материал корпуса:</b> Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
	<b>Герметичность:</b> 0,05% от Kv
	<b>Климатическое исполнение:</b> У
	<b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)
	<b>ТУ:</b> СНИЦ.423 117.013 ТУ
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910
	<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122