

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 03:40

| Наименование   | Параметры   |
|--|---|
| Регулятор давления УРРД-НО-25-0,3-РД-3,2-220-НЖ-1,6-УХЛ4 | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"  |
|  | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 25  |
|  | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,05...0,3)МПа  |
|  | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа                                      |
|  | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 220°С                                      |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 12Х18Н10Т  |
|  | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>   |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4 (стандартное)   |
|  | <b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)                      |
|  | <b>Регулируемая среда:</b> Пар насыщенный   |
|  | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 3,2 м <sup>3</sup> /ч |
|  | <b>ТУ:</b> 4218-019-36329069-2011   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910  |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |