

# Спецификация

Сформировано: 05.06.2026 01:08

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Регулятор давления УРРД-ПУ-200-1,2-РДД-320-150-СТ-2,5-УХЛ | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 200   |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С  |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =2,5 МПа   |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,1...1,2) МПа  |
|   | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 320 м <sup>3</sup> /ч   |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 25Л  |
|   | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ (спец. заказ)  |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)  |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей |
|   | <b>ТУ:</b> 0  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 0   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 0  |
|   | <b>Исполнение регулятора:</b> "до себя"   |