

# Спецификация

Сформировано: 12.05.2026 08:19

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Регулятор давления УРРД-НО-25-0,6-РД-6,3-150-СТ-4,0-ХЛ | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"   |
|  | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 25   |
|  | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,1...0,6)МПа  |
|  | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =4,0МПа   |
|  | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> не более 150°С   |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 25Л   |
|  | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> ХЛ (спец. заказ)  |
|  | <b>Присоединение:</b> Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)   |
|  | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 6,3 м <sup>3</sup> /ч  |
|  | <b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей. |
|  | <b>ТУ:</b> 4218-019-36329069-2011  |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |