

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 08:25

Наименование	Параметры
Регулятор давления УРРД-НО-50-0,6-РД-12,5-150-СТ-4,0-У	<p>Исполнение регулятора "после себя"</p> <p>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм 50</p> <p>Диапазон регулирования (0,1...0,6)МПа</p> <p>Номинальное давление (PN) P_y=4,0МПа</p> <p>Температура регулируемой среды °С не более 150°С</p> <p>Материал корпуса Сталь 25Л</p> <p>Герметичность 0,1% от K_{vy}</p> <p>Климатическое исполнение У (спец. заказ)</p> <p>Присоединение Фланцевое (тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259-2015)</p> <p>Условная пропускная способность K_{vy}, м³/ч 12,5 м³/ч</p> <p>Регулируемая среда Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей.</p> <p>ТУ 4218-019-36329069-2011</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 8481805910</p> <p>ОКПД 2 28.14.11.122</p>