

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 22:17

Наименование	Параметры
Регулятор давления ВРДД 15 Kv2,5 (0,1...0,4)МПа 150°С СТ 1,6МПа	<p><b>Исполнение регулятора</b> "до себя"</p> <p><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b> 15</p> <p><b>Температура регулируемой среды °С</b> До 150°С</p> <p><b>Диапазон регулирования</b> (0,1...0,4)МПа</p> <p><b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч</b> 2,5 м3/ч</p> <p><b>Материал корпуса</b> Сталь 20Л</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ4</p> <p><b>Присоединение</b> Фланцевое</p> <p><b>Регулируемая среда</b> негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 60 %</p> <p><b>Номинальное давление (PN)</b> P<sub>y</sub>=1,6МПа</p> <p><b>Герметичность</b> 0,6% от Kvu</p> <p><b>ТУ</b> ВУ 101138220.011-2013</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481805910</p> <p><b>ОКПД 2</b> 28.14.11.122</p>