

# Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 23:31

Наименование	Параметры
Регулятор давления ВРДД 50 Kv25 (0,1...0,4)МПа 150°С СТ 1,6МПа	<b>Исполнение регулятора:</b> "до себя"
	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 50
	<b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С
	<b>Диапазон регулирования:</b> (0,1...0,4)МПа
	<b>Условная пропускная способность Kvy, м3/ч:</b> 25 м3/ч
	<b>Материал корпуса:</b> Сталь 20Л
	<b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4
	<b>Присоединение:</b> Фланцевое
	<b>Регулируемая среда:</b> негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 60 %
	<b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =1,6МПа
	<b>Герметичность:</b> 0,6% от Kvy
	<b>ТУ:</b> ВУ 101138220.011-2013
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910
	<b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122