

# Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 23:48

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Регулятор давления ВРДД 50 Kv25<br>(0,6...1,0)МПа 80°C СЧ 1,6МПа | <p><b>Исполнение регулятора</b><br/>"до себя"</p> <p><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b><br/>50</p> <p><b>Температура регулируемой среды °C</b><br/>До 80°C</p> <p><b>Диапазон регулирования</b><br/>(0,6...1,0)МПа</p> <p><b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч</b><br/>25 м3/ч</p> <p><b>Материал корпуса</b><br/>Серый чугун</p> <p><b>Климатическое исполнение</b><br/>УХЛ4</p> <p><b>Присоединение</b><br/>Фланцевое</p> <p><b>Регулируемая среда</b><br/>негорючие, взрывобезопасные, нетоксичные, химически нейтральные к материалам деталей жидкости, в том числе вода, водные растворы этиленгликоля и пропиленгликоля с концентрацией до 60 %</p> <p><b>Номинальное давление (PN)</b><br/>P<sub>y</sub>=1,6МПа</p> <p><b>Герметичность</b><br/>0,6% от Kvu</p> <p><b>ТУ</b><br/>ВУ 101138220.011-2013</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b><br/>8481805910</p> <p><b>ОКПД 2</b><br/>28.14.11.122</p> |