

# Спецификация

Сформировано: 13.05.2026 22:17

| Наименование   | Параметры  |
|--|--|
| Регулятор перепада давления ЭТ-РПД-М-40-25-1-СЧ-1,6-150-УХЛ4 | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"   |
|  | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 40   |
|  | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С   |
|  | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6МПа  |
|  | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,04...0,16) МПа   |
|  | <b>Условная пропускная способность K<sub>ву</sub>, м<sup>3</sup>/ч:</b> 25 м <sup>3</sup> /ч |
|  | <b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20  |
|  | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4  |
|  | <b>Присоединение:</b> Фланцевое ( тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259 -2015)                   |
|  | <b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая, раствор этиленгликоля                    |
|  | <b>ТУ:</b> н/д   |
|  | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481   |
|  | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |