

# Спецификация

Сформировано: 13.06.2026 17:29

| Наименование  | Параметры  |
|---|--|
| Регулятор перепада давления ЭТ-РПД-М-15-1,6-3-СЧ-1,6-150-УХЛ4 | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                                 |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 15                           |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С                         |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6МПа                                |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,3...0,7) МПа                             |
|   | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 1,6 м3/ч                 |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20  |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4                                      |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое ( тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259 -2015) |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая, раствор этиленгликоля  |
|   | <b>ТУ:</b> н/д   |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481   |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122  |