

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 15:05

Наименование	Параметры
Регулятор перепада давления RDT-1.2-125-100-25	<p><b>Исполнение регулятора</b> "после себя"</p> <p><b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм</b> 125</p> <p><b>Температура регулируемой среды °С</b> До 150°С</p> <p><b>Номинальное давление (PN)</b> P<sub>y</sub>=2,5 МПа</p> <p><b>Диапазон регулирования</b> (0,024...0,30) МПа</p> <p><b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м<sup>3</sup>/ч</b> 100 м<sup>3</sup>/ч</p> <p><b>Материал корпуса</b> Чугун ВЧ40</p> <p><b>Герметичность</b> 0,05% от K<sub>v</sub>s</p> <p><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ3.1</p> <p><b>Присоединение</b> Фланцевое</p> <p><b>Регулируемая среда</b> вода, этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65%)</p> <p><b>ТУ</b> ВУ 690397591.001-2021</p> <p><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 8481805910</p> <p><b>ОКПД 2</b> 28.14.11.122</p>