

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 20:21

Наименование	Параметры
Регулятор перепада давления УРРД-НО-50-0,07-РПД-32-150-СТ-1,6-УХЛ	<p data-bbox="671 315 1046 383">Исполнение регулятора "после себя"</p> <p data-bbox="671 439 1310 506">Диаметр условного прохода Ду (DN), мм 50</p> <p data-bbox="671 562 1262 629">Температура регулируемой среды °С До 150°С</p> <p data-bbox="671 685 1118 752">Номинальное давление (PN) P_y=1,6 МПа</p> <p data-bbox="671 808 1066 875">Диапазон регулирования (0,01...0,07) МПа</p> <p data-bbox="671 931 1362 999">Условная пропускная способность K_{vy}, м3/ч 32 м3/ч</p> <p data-bbox="671 1055 963 1122">Материал корпуса Сталь 25Л</p> <p data-bbox="671 1178 906 1245">Герметичность 0,1% от K_{vy}</p> <p data-bbox="671 1301 1107 1368">Климатическое исполнение УХЛ (спец. заказ)</p> <p data-bbox="671 1424 1339 1491">Присоединение Фланцевое, исполнение В по ГОСТ 33259-2015</p> <p data-bbox="671 1547 1458 1738">Регулируемая среда Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей)</p> <p data-bbox="671 1794 1023 1861">ТУ 4218-019-36329069-2011</p> <p data-bbox="671 1917 874 1984">ТН ВЭД ЕАЭС 8481805910</p> <p data-bbox="671 2040 852 2107">ОКПД 2 28.14.11.122</p>