

# Спецификация

Сформировано: 14.05.2026 02:13

| Наименование                                                            | Параметры                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулятор перепада давления<br>УРРД-НО-125-0,6-РПД-160-150-НЖ-<br>2,5-У | <b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"                                                                                                                                              |
|                                                                         | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 125                                                                                                                                       |
|                                                                         | <b>Температура регулируемой среды °C:</b> До 150°C                                                                                                                                      |
|                                                                         | <b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =2,5 МПа                                                                                                                               |
|                                                                         | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,1...0,6) МПа                                                                                                                                          |
|                                                                         | <b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, м3/ч:</b> 160 м3/ч                                                                                                                   |
|                                                                         | <b>Материал корпуса:</b> Сталь 12X18H10T                                                                                                                                                |
|                                                                         | <b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>                                                                                                                                           |
|                                                                         | <b>Климатическое исполнение:</b> У (спец. заказ)                                                                                                                                        |
|                                                                         | <b>Присоединение:</b> Фланцевое, исполнение В по ГОСТ 33259-2015                                                                                                                        |
|                                                                         | <b>Регулируемая среда:</b> Холодная и горячая вода; (воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей) |
|                                                                         | <b>ТУ:</b> 4218-019-36329069-2011                                                                                                                                                       |
|                                                                         | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481805910                                                                                                                                                          |
|                                                                         | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122                                                                                                                                                             |