

# Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 22:15

| Наименование  | Параметры   |
|---|---|
| Регулятор перепуска ЭТ-РПД-Р-20-2,5-0-СЧ-1,6-150-УХЛ4 | <b>Исполнение регулятора:</b> "до себя"                                       |
|   | <b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 20                              |
|   | <b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С                            |
|   | <b>Номинальное давление (PN):</b> Ру=1,6МПа                                   |
|   | <b>Диапазон регулирования:</b> (0,01...0,1) МПа                               |
|   | <b>Условная пропускная способность Kvu, м3/ч:</b> 2,5 м3/ч                    |
|   | <b>Материал корпуса:</b> Чугун СЧ20   |
|   | <b>Климатическое исполнение:</b> УХЛ4   |
|   | <b>Присоединение:</b> Фланцевое ( тип 21 исполнение В по ГОСТ 33259 -2015)    |
|   | <b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая, раствор этиленгликоля,пар |
|   | <b>ТУ:</b> н/д  |
|   | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 8481  |
|   | <b>ОКПД 2:</b> 28.14.11.122   |