

Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 21:26

Наименование	Параметры
Регулятор расхода УРРД-НО-65-1,2-РР-40-150-СЧ-1,6-У	<p>Исполнение регулятора "после себя"</p> <p>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм 65</p> <p>Температура регулируемой среды °С До 150°С</p> <p>Номинальное давление (PN) P_y=1,6МПа</p> <p>Диапазон регулирования (0,3...1,2) МПа</p> <p>Условная пропускная способность K_{vy}, м3/ч 40 м3/ч</p> <p>Материал корпуса Чугун (СЧ25)</p> <p>Герметичность 0,1% от K_{vy}</p> <p>Присоединение Фланцевое, исполнение В по ГОСТ 33259-2015</p> <p>Регулируемая среда Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей.</p> <p>ТУ 4218-019-36329069-2011</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС 8481805910</p> <p>ОКПД 2 28.14.11.122</p> <p>Климатическое исполнение У (спец. заказ)</p>