

# Спецификация

Сформировано: 07.06.2026 02:34

Наименование	Параметры
Регуляторы перепуска УРРД	<b>Исполнение регулятора:</b> "после себя"
	<b>Диаметр условного прохода Ду (DN), мм:</b> 100
	<b>Температура регулируемой среды °С:</b> До 150°С
	<b>Номинальное давление (PN):</b> P <sub>y</sub> =2,5 МПа
	<b>Диапазон регулирования:</b> (0,05...0,3) МПа
	<b>Условная пропускная способность K<sub>vy</sub>, мЗ/ч:</b> 12,5 мЗ/ч
	<b>Материал корпуса:</b> Сталь 09Г2С*
	<b>Герметичность:</b> 0,1% от K <sub>vy</sub>
	<b>Климатическое исполнение:</b> 333
	<b>Присоединение:</b> Фланцевое, исполнение В по ГОСТ 33259-2015
	<b>Регулируемая среда:</b> Вода холодная и горячая. По специальному заказу: воздух, жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам регулятора, нефть и нефтепродукты, масла, растворы кислот и щелочей
	<b>ТУ:</b> 333
	<b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> 333
	<b>ОКПД 2:</b> 333