

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:32

Наименование	Параметры
Реле давления РД-Г-4-G ¹ / ₄ наруж-24-Pg9-3(2-5МПа)ВН	<p data-bbox="671 181 798 248">Модель 4</p> <p data-bbox="671 304 960 371">Рабочий диапазон 2...5 МПа</p> <p data-bbox="671 427 1102 495">Присоединительная резьба G¹/₄ наружная</p> <p data-bbox="671 551 967 618">Материал корпуса Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 674 1437 741">Материал мембраны Гидрированный бутадиен-нитрильный каучук (HNBR)</p> <p data-bbox="671 797 1401 864">Электрическое присоединение Электрический разъем в пластиковом корпусе Pg9</p> <p data-bbox="671 920 1273 987">Контакт SPDT Однополюсный перекидной контакт SPDT</p> <p data-bbox="671 1043 1107 1111">Направление срабатывания На понижение давления</p> <p data-bbox="671 1167 895 1234">Уставки Настраиваемая</p> <p data-bbox="671 1290 1042 1357">Точность срабатывания ±0,2 МПа</p> <p data-bbox="671 1413 1262 1480">Максимальное статическое давление 15 МПа</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1603">Климатическое исполнение УХЛ3.1</p> <p data-bbox="671 1659 1203 1727">Температура окружающей среды -25...+70°C</p> <p data-bbox="671 1783 1123 1850">Температура рабочей среды -40...+130°C</p> <p data-bbox="671 1906 930 1973">Степень защиты IP65</p> <p data-bbox="671 2029 951 2096">ТУ НСРП.406423.004ТУ</p> <p data-bbox="671 2152 874 2219">ТН ВЭД ЕАЭС 9032200000</p>