

# Спецификация

Сформировано: 04.06.2026 09:56

| Наименование                                                                | Параметры                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Счетчик-расходомер<br>электромагнитный РМ-5-Т-150-А-<br>ИСП1-0-0-0-Фл-СИГ-1 | <b>Номинальный диаметр:</b> DN 150 мм                                                                                                |
|                                                                             | <b>Класс точности:</b> А                                                                                                             |
|                                                                             | <b>Исполнение:</b> Исполнение 1 (датчики расхода (скорости), электронные блоки и вычислительные устройства выполняются единым целым) |
|                                                                             | <b>Наличие преобразователя давления:</b> Без преобразователя давления                                                                |
|                                                                             | <b>Табло и клавиатура у ВУ:</b> Отсутствует                                                                                          |
|                                                                             | <b>Присоединение к трубопроводу:</b> Фланцевый                                                                                       |
|                                                                             | <b>Функция сигнализации о накоплении заданного объёма (массы) жидкости:</b> Есть                                                     |
|                                                                             | <b>Возможность измерений в обратных (реверсивных) потоках:</b> Да                                                                    |
|                                                                             | <b>Номинальная статическая характеристика (НСХ):</b> Без термопреобразователя сопротивления                                          |
|                                                                             | <b>Питание:</b> 187-242В                                                                                                             |
|                                                                             | <b>Степень защиты:</b> IP65 ( IP20 у ВУ и БП при отдельном исполнении)                                                               |
|                                                                             | <b>Температура измеряемой среды:</b> +1...+150°C                                                                                     |
|                                                                             | <b>Температура окружающей среды:</b> +5...+50°C                                                                                      |
|                                                                             | <b>ТУ:</b> 4213-009-42968951                                                                                                         |
|                                                                             | <b>ТН ВЭД ЕАЭС:</b> н/д                                                                                                              |
|                                                                             | <b>ОКПД 2:</b> 26.51.52                                                                                                              |