

Спецификация

Сформировано: 08.06.2026 08:12

| Наименование | Параметры |
|--|--|
| Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т-50-А- ИСП1-0-1-1-Фл-СИГ-1 | Номинальный диаметр: DN 50 мм |
| | Класс точности: А |
| | Исполнение: Исполнение 1 (датчики расхода (скорости), электронные блоки и вычислительные устройства выполняются единым целым) |
| | Табло и клавиатура у ВУ: Есть |
| | Присоединение к трубопроводу: Фланцевый |
| | Функция сигнализации о накоплении заданного объёма (массы) жидкости: Есть |
| | Возможность измерений в обратных (реверсивных) потоках: Да |
| | Наличие преобразователя давления: С преобразователем давления |
| | Номинальная статическая характеристика (НСХ): Без термопреобразователя сопротивления |
| | Питание: 187-242В |
| | Степень защиты: IP65 (IP20 у ВУ и БП при отдельном исполнении) |
| | Температура измеряемой среды: +1...+150°C |
| | Температура окружающей среды: +5...+50°C |
| | ТУ: 4213-009-42968951 |
| | ТН ВЭД ЕАЭС: н/д |
| | ОКПД 2: 26.51.52 |