

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 04:11

| Наименование | Параметры |
|--|---|
| <p>Счетчик-расходомер электромагнитный РМ-5-Т-150-В- ИСП2-0-0-1-Фл-СИГ-1</p> | <p>Номинальный диаметр DN 150 мм</p> <p>Класс точности В</p> <p>Исполнение Исполнение 2 (электронные блоки выполняются единым целым со своими датчиками расхода (скорости) и соединяются линиями связи с находящимися отдельно вычислительными устройствами)</p> <p>Наличие преобразователя давления Без преобразователя давления</p> <p>Табло и клавиатура у ВУ Есть</p> <p>Присоединение к трубопроводу Фланцевый</p> <p>Функция сигнализации о накоплении заданного объёма (массы) жидкости Есть</p> <p>Возможность измерений в обратных (реверсивных) потоках Да</p> <p>Номинальная статическая характеристика (НСХ) Без термопреобразователя сопротивления</p> <p>Питание 187-242В</p> <p>Степень защиты IP65 (IP20 у ВУ и БП при раздельном исполнении)</p> <p>Температура измеряемой среды +1...+150°C</p> <p>Температура окружающей среды +5...+50°C</p> <p>ТУ 4213-009-42968951</p> <p>ТН ВЭД ЕАЭС н/д</p> <p>ОКПД 2</p> |