

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 02:18



Наименование	Параметры
Термометр БТ-31.212 (0-250°C) G1/2.46.2,5	<p data-bbox="671 181 1091 255"><b>Тип изделия</b> Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501"><b>Диапазон измерений °C</b> (0...250)°C</p> <p data-bbox="671 551 911 624"><b>Класс точности</b> 2,5</p> <p data-bbox="671 674 1046 748"><b>Длина погружной части</b> 46 мм</p> <p data-bbox="671 797 1203 871"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 967 994"><b>Материал штока</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 927 1117"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1230 1240"><b>Материал корпуса</b> Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1290 863 1364"><b>Стекло</b> Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487"><b>Присоединительная резьба</b> G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1610"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1659 919 1733"><b>Присоединение</b> Осевое</p> <p data-bbox="671 1783 967 1856"><b>Материал гильзы</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 963 1980"><b>Рабочее давление</b> 25 МПа</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103"><b>ТУ</b> 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9025198009</p>