

# Спецификация

Сформировано: 09.05.2026 01:36



Наименование	Параметры
Термометр БТ-31.212 (-50-50°C) M20x1,5.46.2,5	<p data-bbox="671 181 1091 253"><b>Тип изделия</b> Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376"><b>Диаметр корпуса</b> 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499"><b>Диапазон измерений °C</b> (-50...+50)°C</p> <p data-bbox="671 551 911 622"><b>Класс точности</b> 2,5</p> <p data-bbox="671 674 1046 745"><b>Длина погружной части</b> 46 мм</p> <p data-bbox="671 797 1203 869"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+60°C</p> <p data-bbox="671 920 967 992"><b>Материал штока</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1043 927 1115"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 1167 1230 1238"><b>Материал корпуса</b> Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1290 863 1361"><b>Стекло</b> Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 1107 1608"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1659 919 1731"><b>Присоединение</b> Осевое</p> <p data-bbox="671 1783 967 1854"><b>Материал гильзы</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1906 963 1977"><b>Рабочее давление</b> 10 МПа</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101"><b>ТУ</b> 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9025198009</p>