

Спецификация

Сформировано: 08.05.2026 02:15

Наименование	Параметры
Термометр БТ-32.212 (0-300°C) G1/2.250.2,5	<p data-bbox="671 181 1091 255">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501">Диапазон измерений °C (0...300)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 624">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 930 748">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 1046 871">Длина погружной части 250 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 994">Температура окружающей среды -10...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 967 1117">Материал штока Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 1230 1240">Материал корпуса Коррозионностойкая сталь 12X15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1290 863 1364">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487">Присоединительная резьба G1/2</p> <p data-bbox="671 1536 963 1610">Рабочее давление 25 МПа</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733">Климатическое исполнение УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1783 919 1856">Присоединение Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 967 1980">Материал гильзы Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226">ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p>