

Спецификация

Сформировано: 11.05.2026 05:36

Наименование	Параметры
Термометр БТ-32.211 (-40-60°C) M20x1,5.64.2,5	<p data-bbox="671 181 1091 253">Тип изделия Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 376">Диаметр корпуса 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 499">Диапазон измерений °C (-40...+60)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 622">Класс точности 2,5</p> <p data-bbox="671 674 930 745">Степень защиты IP54</p> <p data-bbox="671 797 1046 869">Длина погружной части 64 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 992">Температура окружающей среды -10...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 967 1115">Материал штока Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 1230 1238">Материал корпуса Коррозионностойкая сталь 12X15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1290 863 1361">Стекло Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1485">Присоединительная резьба M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 962 1608">Рабочее давление 10 МПа</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1731">Климатическое исполнение УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1783 919 1854">Присоединение Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 946 1977">Материал гильзы Латунь</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2101">ТУ 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 874 2224">ТН ВЭД ЕАЭС 9025198009</p>