

# Спецификация

Сформировано: 10.05.2026 15:28



Наименование	Параметры
Термометр БТ-32.212 (0-160°C) M20x1,5.100.2,5	<p data-bbox="671 181 1091 255"><b>Тип изделия</b> Биметаллический термометр</p> <p data-bbox="671 304 943 378"><b>Диаметр корпуса</b> 63 мм</p> <p data-bbox="671 427 1043 501"><b>Диапазон измерений °C</b> (0...160)°C</p> <p data-bbox="671 551 914 624"><b>Класс точности</b> 2,5</p> <p data-bbox="671 674 930 748"><b>Степень защиты</b> IP54</p> <p data-bbox="671 797 1046 871"><b>Длина погружной части</b> 100 мм</p> <p data-bbox="671 920 1203 994"><b>Температура окружающей среды</b> -10...+60°C</p> <p data-bbox="671 1043 967 1117"><b>Материал штока</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 1167 1230 1240"><b>Материал корпуса</b> Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД</p> <p data-bbox="671 1290 863 1364"><b>Стекло</b> Минеральное</p> <p data-bbox="671 1413 1102 1487"><b>Присоединительная резьба</b> M20x1,5</p> <p data-bbox="671 1536 962 1610"><b>Рабочее давление</b> 10 МПа</p> <p data-bbox="671 1659 1107 1733"><b>Климатическое исполнение</b> УХЛ2.1</p> <p data-bbox="671 1783 919 1856"><b>Присоединение</b> Радиальное</p> <p data-bbox="671 1906 967 1980"><b>Материал гильзы</b> Нержавеющая сталь</p> <p data-bbox="671 2029 1059 2103"><b>ТУ</b> 4211-001-4719015564-2008</p> <p data-bbox="671 2152 876 2226"><b>ТН ВЭД ЕАЭС</b> 9025198009</p>